

# BATFAN 3 Li+

NEKOMPROMISNÍ VÝKON & EFEKTIVITA



# BATFAN 3 Li+

Nízká hmotnost, špičkový výkon a robustní rám. Dokonale odladěný systém usměrňování proudění vzduchu NEO. Nenahraditelný pomocník nejen u požárů.

- Bateriový přenosný přetlakový ventilátor Leader BATfan 3 Li+,
- určen pro pozitivní přetlakovou ventilaci,
- snadné a rychlé nasazení přetlakové ventilace s možností nastavení optimálního výkonu,
- ovládání je pomocí tlačítek, což pomáhá předcházet nechtěnému pootočení s klasickými ovládacími kolečky,
- má široký rozsah nastavení pracovních úhlů, přičemž může pracovat ve vodorovné poloze,
- **neprodukuje žádné vzplodiny**, tudíž odvětrané prostory nejsou zamořeny vzplodinami po spalovacích prostorech klasických přetlakových ventilátorů,
- využívá novou patentovanou technologii NEO, která zvyšuje výkon oproti předchozím modelům až o 20%,
- široká nabídka příslušenství k ventilátoru BATfan 3 Li+ významně rozšiřuje možnosti jeho použití při zásazích,
- při použití odsávacího vedení lze ventilátor využít jako odsávač kouře, který je díky výkonu velice **efektivním nástrojem pro odvádění vzplodin** hoření,
- ventilátor lze doplnit o mlžící zařízení nebo dopravní rukávec a využít jej jako generátor lehké pěny,
- velice lehká konstrukce v kombinaci s ramenním popruhem a madlem usnadňuje transport,
- kompaktní rozměry umožňují uložení dvou kusů ventilátorů za sebou v zástavbách hasičských vozidel,
- výkonná Li-Ion **baterie**, která je **vyjímatelná** a lze ji nabíjet také v externí nabíječce,
- indikátor stavu baterií,
- integrovaná nabíječka akumulátorů,
- snadná a jednoduchá údržba, která vyžaduje plné nabití 1x za 6 týdnů,
- nasvětlení pracovního prostoru před ventilátorem zajišťují integrované LED svítidly,
- možnost **nápojení do elektrické sítě 230V** po vybití baterií nejen **automaticky dobijí akumulátory**, ale také umožňuje pokračování v započaté ventilaci.

## Technické parametry:

Parametr/typ ventilátoru:	Batfan 3 NEO Li+
Typ ventilace:	PPV, kombinovaná PPV, odsávání
Typ motoru:	elektromotor
Výkon motoru:	600W
Výkon ventilátoru:	29270 m <sup>3</sup> /hod.
Výkon ventilátoru dle AMCA:	18600 m <sup>3</sup> /hod.
Průměr ventilátoru:	42 cm
Rozměry:	540 x 530 x 270 mm
Hmotnost:	24 kg včetně baterie/ 19,8 kg bez baterie
Krytí motoru:	IP66
Krytí zástrčky:	IP66
Typ baterie:	Li-Ion, vyměnitelná, se signalizací stavu nabití
Počet baterií na jeden ventilátor:	1 ks - součástí dodávky
Provozní doba na jedno nabití:	až 50 minut na plný výkon
Doba nabíjení baterie:	externí nabíječka: 3 hodiny (80% kapacity za 100 minut) integrovaná nabíječka: 7 hodin 30 minut
Dobíjení baterie během chodu:	ano
Certifikace:	EN 50178

## Dostupné příslušenství:

- spirálová dopravní hadice,
- velkokapacitní generátor lehké pěny,
- náhradní baterie,
- odsávací hadice,
- mlžící zařízení,
- externí nabíječka.